



NSO 001

# IP-AUSSEN-SPRECHSTELLE

## IM EDELSTAHLDESIGN

Die Sprechstellen im Aufputzgehäuse sind optisch auf den Einsatz an Toren, Zugangsbereichen, Aufzügen, Reinräumen usw. abgestimmt. Sie bestehen aus 3 Modulen: Lautsprecher, Mikrofon und Tastenmodul mit 1 oder 2 Tasten. Durch ihre Bauform sind sie vor Schmutz, Staub und Vandalismus geschützt.

Der Verbindungs- und Funktionsstatus wird permanent überwacht, protokolliert und kann flexibel innerhalb des Systems oder an Fremdsysteme weitergeleitet werden.



- Netzwerkanschluss über Ethernet
- Material der Module: Edelstahl
- bis zu 2 Tasten zur Anmeldung an Pforten oder Leitständen bzw. zur Auslösung von Sprechverbindungen
- Einstellung von Mikrofonempfindlichkeit und Lautsprecherlautstärke
- Selbstdiagnose durch Überwachung von interner Elektronik, Mikrofon und Netzwerkverbindung

## KOMPONENTEN

Steuerelektronik NVCB

Module: Mikrofon, Lautsprecher, 1 bzw. 2 Tasten

## MECHANISCHE DATEN

**Breite x Höhe x Tiefe** 136 mm x 333 mm x 76 mm

**Gewicht** ca. 4,5 kg

## ELEKTRISCHE DATEN

**Stromversorgung** PoE nach IEEE 802.3af, Class 3, 15 W oder extern (42 V DC bis 57 V DC, 0,1 A bei 48 V DC)

**Typische Leistungsaufnahme** 3 W

**Verstärkerleistung** 0,75 W

**Lautsprecher** 7 W / 8 Ohm

**Serviceschnittstelle** Mini-USB



INDUSTRONIC.COM

Technische Änderungen vorbehalten - Dok.-Nr. DAT-301-555-300 • V07 • DE • 30.08.2021

## NETZWERKVORAUSSETZUNGEN

Power over Ethernet (PoE) empfohlen

IPv4-Netzwerk

Unterstützung von UDP-, SCTP-, RTP- und RTCP-Protokollen

Quality of Service (QoS)

Latenz idealerweise <20 ms (max. 50 ms)

Jitter max. 10 ms

10Base-T/100Base-TX-Ethernet (IEEE 802.3), empfohlen 100 Mbit/s

200 kBit/s Basisbandbreite und 200 kBit/s pro aktivem Audiokanal

## UMWELTBEDINGUNGEN UND NORMEN

Umgebungstemperatur in Betrieb -20 °C bis +50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) max. 95 %

Schutzart IP54

EMV IEC/EN 61000-6-2  
IEC/EN 61000-6-4

## BESTELLDATEN

Typ	Artikelnummer
1 NSO 001 IP-Außensprechstelle mit 1 Taste, Mikrofon, Lautsprecher und Beschriftungsfeld	301-555-301
2 NSO 001 IP-Außensprechstelle mit 2 Tasten, Mikrofon, Lautsprecher und Beschriftungsfeld	301-555-300

© INDUSTRIONIC