



1 DHUX 01

EX-HEADSET

FÜR EX-GESCHÜTZTE SPRECHSTELLEN

Das Ex-Headset mit eigensicherer Schnittstelle ist für den Einsatz in rauer Industrieumgebung konstruiert. Das Headset kann an digitalen explosionsgeschützten Sprechstellen vom Typ DXE 0x5 und DXE 7x5 angeschlossen werden.

Es wird über ein steckbares Kabel mit der Sprechstelle verbunden. Die Gesprächssteuerung erfolgt über eine externe Push-to-Talk-Taste.



- Headset für Ex-Zonen 1 und 2
- Gesprächssteuerung über externe Taste
- sichere Steckverbindung durch Push-Pull-Stecker
- Kopfhörerschalen ermöglichen den Einsatz im lauten Umfeld
- verwendbar mit digitalen explosionsgeschützten INDUSTRONIC Sprechstellen vom Typ DXE 0x5 und DXE 7x5

KOMPONENTEN

Headset
externe Push-to-Talk-Taste (PTT)
Anschlusskabel 4 m
8-poliger Stecker

MECHANISCHE DATEN

Gewicht	ca. 0,5 kg
Farbe	Orange/Schwarz

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung	max. 10 V
Eingangsstrom	max. 0,8 A
Eingangsleistung	max. 8 W

UMWELTBEDINGUNGEN UND NORMEN

Umgebungstemperatur in Betrieb	-20 °C bis +40 °C
Schutzart	IP40
Bescheinigung	TÜV 03 ATEX 2124
Zündschutzart	Ex ib IIC T4 Gb
Geräteklasse	Ex II 2G

BESTELLDATEN

Artikelnummer	301-434-400
---------------	-------------

© INDUSTRONIC